




TEKNISET TIEDOT

TECHNICAL DATA

TEKNISKA DATA

TECHNISCHE DATEN

DONNÉES TECHNIQUES


DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DATI TECNICI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



技術面データー




	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m	
2110-81	3 450	2 620	2 150	1 820	1 530	1 320	-	-	(kg)
2110-86*	3 350	2 550	2 080	1 750	1 470	1 260	-	-	(kg)
2110-97	3 250	2 500	2 040	1 720	1 440	1 220	1 080	-	(kg)
2110-102*	3 050	2 380	1 920	1 600	1 340	1 120	1 000	890	(kg)

	2110-81	2110-86	2110-97	2110-102
1.	8100	8 600	9 710	10 210
2.	6 500	7 000	6 510	7 010
3.	1 600	1 600	3 200	3 200
4.	150	150	150	150
5.	3 900	4 400	3 900	4 400
6.	1 730	1 730	1 710	1 710
7.	235	525	235	525
8.	980	970	990	980
9.	1 420	1 390	1 870	1 830
10.	5 610	6 025	5 620	6 030
11.	7 150	7 560	8 700	9 120


	TOP-SEAT	TOP-SEAT E
12.	685	685
13.	1 810	1 830
14.	2 190	2 190
15.	2 490	2 490
16.	930 - 1 100	910 - 1 090






	2110-81	2110-86	2110-97	2110-102
17.	6 530	7 030	6 530	7 030
18.	3 615	4 110	3 605	4 100
19.	602	602	602	602
20.	153	189	159	195
21.	1 014 - 1 733	1 014 - 1 733	1 014 - 1 733	1 014 - 1 733

SLEWING OPTIONS




INSTALLATION




	ALT. 1.	ALT. 2.	ALT. 3.
A.	815	915	1 015
B.	1 335	1 535	1 735
C.	3 735	3 750	3 760


2110-81




2110-86



2110-97



2110-102



		2110-81	2110-86	2110-97	2110-102
Nostomomentti (netto) • Lifting capacity (net) • Lyftmoment (netto) • Hubmoment (netto) • Couple de levage (net) • Capacidad de elevación (neto) • Binário de elevação • Prestazione (netta) • Момент подъема (нетто) • リフティングトルク (正値値)	(kNm)	106	102	100	94
Max. ulottuvuus • Max. outreach • Räckvidd • Reichweite • Portée • Alcance • Alcance máximo • Braccio max • Максимальный вылет • 最大伸び寸法	(mm)	8 100	8 600	9 710	10 210
Jatkeen pituus • Hydraulic boom extension • Utskjut • Ausschub • Rallonge • Extensión del brazo • Extensões • Sfilo idraulico • Удлинитель • 延長の長さ	(mm)	1 600	1 600	3 200	3 200
Kääntömomentti • Slewing torque • Vridmoment • Schwenkmoment • Couple de rotation • Torsión de rotación • Binário de rotação • Coppia di rotazione • Момент поворота • 回転トルク	(kNm)	23	23	23	23
Kääntökulma • Slewing angle • Vridvinkel • Schwenkwinkel • Angle de rotation • Ángulo de rotación • Ângulo de rotação • Rotazione • Угол поворота • 回転角度	(°)	418	418	418	418
Suosittelava hydr. tuotto • Recommended oil flow • Rek. oljeflöde • Empfohlene Pumpenleistung • Recommendation pour la pompe • Recomendación para la bomba • Requisitos hidráulicos • Mandata olio raccomandata • Рекомендуемый гидронасос • 油圧収量の推奨。					
► 1-piiri • single circuit • 1-krets • 1-Kreis • simple circuit • Un circuito • Uma bomba • Un circuito • 1 контур • 1-回路	(l/min)	70 - 100	70 -100	70 -100	70 - 100
► 2-piiri • double circuit • 2-krets • 2-Kreis • double circuit • Doble circuito • Dois bombas • Doppio circuito • 2 контура • 2-回路	(l/min)	2 x 70-95	2 x 70-95	2 x 70-95	2 x 70-95
► LS • LS (荷重検出)	(l/min)	180- 200	180 - 200	180 - 200	180 - 200
Työpaine • Operating pressure • Arbetsstryck • Arbeitsdruck • Pression de fonctionnement • Presión de trabajo • Presión de operación • Pressione di lavoro • рабочее давление • 作動圧力	(MPa)	26	26	26	26
Paino sis. nosturin avohallintalaitteella ilman kahmaria, kääntäjää ja öljyä. Weight including the crane with top-seat, without the grapple, rotator and oil. Vikt inkl. kran med sittnock, utan gripare, rotator och öljä. Gewicht mit Hochsitz und mech. Steuerung, ohne Greifer, ohne Gelenk - Rotator und ohne Öl. Poids de la grue avec siege, sans le grappin, rotateur et l'huile. Peso incluyendo equipamiento de control y estabilizadores. Menos la garra, rotor y aceite hidráulico. Peso sem óleo, grappa, estabilizadores, rotador. Peso con comandi alti, senza pinza, rotatore e olio. Вес с приборами управления , без грейфера, ротатора и гидромасла. グラップル無しでローダーのコントロール装置を含む重量、回転装置と油圧オイル。	(kg)	2 165	2 190	2 270	2 295

Valmistajan antamat arvot ovat ohjeellisia. Kesla pidättää oikeuden muutoksiin.

The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes.

De lämnade värdena av tillverkaren är riktgivande. Kesla förbehåller sig rätten till ändringar.

Die Angaben des Herstellers sind Richtwerte. Kesla behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Les valeurs communiquées par le fabricant sont seulement indicatives. Kesla se réserve le droit à toutes modifications.

Los datos ofrecidos por el fabricante son orientativos. Kesla se reserva el derecho de modificarlos.

Os valores pelo fabricante são indicativas. Kesla reserva-se o direito de fazer alterações.

I dati del costruttore sono indicativi. Kesla si riserva il diritto di modificarli.

Приводимые изготовителем показатели являются инструктивными. Изготовитель оставляет за собой право на изменения.

メーカーによる値はあくまでも基本表示です。KESLAは変更する権利を保留します。



Kesla Oyj

Kuurnankatu 24

FI-80100 JOENSUU, FINLAND

Tel. +358 207 862 841

Fax +358 13 610 0521

www.kesla.com

